

Détecteur radar SURVEYOR 1



Pour vos carrefours

Ⓢ Fonctionnalités :

Détection des véhicules (VL et PL) garantie à 40m

Détection des deux-roues garantie à 20m

Vitesse minimum de détection : 3 km/h

Insensibilité aux véhicules s'éloignant du radar

Sur option :

- Détection des véhicules et mesure de la vitesse à proximité

- Implantation à 30° ou 45° par rapport à l'axe de la chaussée
- Comptage
- Vitesse instantanée de 3 à 180 km/h
- Discrimination VL/PL
- Information représentative de la longueur
- Temporisation possible de la sortie (5s, 10s, ...)

Ⓢ Nature des sorties :

- Sortie tout ou rien par relais 24V/1A (isolation 1000V AC)
- Passage en détection permanente en cas de panne
- Indication de détection par voyant à LED
- Liaison série RS232C sur option
- Liaison série RS485 sur option
- Fourni avec 4m de câble 5 x 0.75 mm²

Ⓢ Alimentation :

- 230 V +10 % - 15 %
- Consommation ≈ 2 VA
- Circuit moulé pour la sécurité des opérateurs

Ⓢ Dimensions :

120 mm x 120 mm x 65 mm,

Coffret IP 67 polycarbonate

Poids : 500 g

Ⓢ Support :

Caractéristiques :

Aluminium 4 mm (solidité et stabilité au vent du réglage d'orientation)

Peinture noire satinée

Esthétique adaptée au mobilier urbain

Livré avec vis et écrous de fixation

Réglage par les côtés au moyen de deux clés de 13 mm

Cabochons noirs pour masquer les écrous

Fixation en haut de poteau ou sur un bras par un boulon de 8 mm

Trou de passage de câble chanfreiné



Tous nos matériels sont testés en site réel sur le terrain avant expédition

sferiel

Parc d'activités de Champloup • 1, rue des Charmes • 63530 Volvic

Tél. 04 73 33 86 88 • Fax : 04 73 33 86 07

Web : www.sferiel.com • E-mail : sferiel@sferiel.com